


PROFOIL

PROFOIL是一種防水聚乙烯膜，兩側均帶有非織造聚丙烯纖維，可確保與支撐物的高粘合性。

HDPE 及 PP 材質



HDPE 及 PP 材質 - 厚度 0,42 mm

Article	寬度 roll H x L / m	total m ²	
PFLO 0405	1 x 5	5	
PFLO 0430	1 x 30	30	

區域應用

在偶爾會與水接觸的區域（如浴室和廚房），高蒸氣壓（如桑拿浴室和土耳其浴室）以及在壓力如游泳池和水箱的情況下與水保持永久接觸的區域，在鋪設陶瓷和石材之前要對基材和垂直結構進行防水處理。在沒有裂縫且完全固化的熨平板上，將舊的陶瓷地板和天然石材固定在基材上，將混凝土完全固化並用木料支撐。

不可應用

在牆面覆蓋物，絕緣板上和輕量的基板上。

警告

存放在陰涼乾燥處，避免陽光直射和熱源。申請前請閱讀數據表：如果有特殊應用，請致電技術部門。

PROBAND 150/250

HDPE 及 PP 材質



PROBAND 150/250是一種防水聚乙烯膠帶，其兩側均帶有非織造聚丙烯織物，可確保與支撐物的高粘合性。

HDPE 及 PP 材質 - 厚度 0,42 mm

Article	Roll width H mm x L / m	Rolls/ Pack.	
PRBPE 1505	150 x 5	10	
PRBPE 1530	150 x 30	6	
PRBPE 2505	250 x 5	5	
PRBPE 2530	250 x 30	3	

AREAS OF USE AND WARNINGS see pag 161

WELDED CORNERS and PIPE COLLAR



PIPE COLLAR
軒管防水布



EXTERNAL CORNER
外角防水布



INTERNAL CORNER
內角防水布

聚乙烯的內部和外部焊接角和管道防水布在兩側均配備無紡聚丙烯纖維，以確保其與支撐件的粘合性。


HDPE 及 PP 材質 - 厚度 0,42 mm

Article	H x L / mm	Rolls/Pack.	
PRBI (internal)	150 x 150	10 Pcs	
PRBE (external)	150 x 150	10 Pcs	
PRBT (pipe collar)	125 x 125	10 Pcs	

AREAS OF USE AND WARNINGS see pag 161

PRODRAIN 10

排水膜



排水膜

厚度 H 10 mm - Total 12,0 m² - 6 ROLLS PER PALLET = 72 m²

Article	H / roll (MT)	L / roll (MT)	roll x pallet	
PDRI 10	12,5	6		

區域應用

外部的混凝土坡度要適當防水，例如露台，陽台和人行道，並與防水的垂直結構（例如地基牆）接觸。對鹽溶液，酸和鹼，酒精和油具有很高的抵抗力。如果有特殊產品，請諮詢技術部門。

不可應用

沒有足夠斜度排水的防水混凝土上，當作隔音和隔熱層。

警告

存放在陰涼乾燥處，避免陽光直射和熱源。

申請前請閱讀數據表：如果有特殊應用，請致電技術部門。