




應用步驟:

-  將催化劑 (B) 的全部內容物倒空到漿料 (A) 上。
-  特殊色Finishes：將添加劑倒在糊上並緩慢混合。
-  使用配有攪拌槳的電鑽進行攪拌。刮擦鏟斗的側面，以消除所有未催化產物的部分。
-  接縫必須乾燥。使用綠色橡膠刮板 (946GR) 將膠泥塗在接縫上，並沿接縫方向做對角線方式。去除多餘的部分。
-  產品仍處於潮濕狀態時，必須清潔灌漿。灑上清水。首先使用弄濕的白色菜瓜布 (109 / GBNC) 做圓周方式進行清潔。確保沒有水進入接縫。
-  第二次用黃色海綿清潔 (128G0001)。
-  透明產品的任何污漬都可以在24小時後或在任何情況下在接縫固化後去除。使用Litonet EVO (地板) 和 Litonet Gel EVO (牆壁)。用白色菜瓜布塗抹Litonet EVO或Litonet Gel EVO。
-  靜置15-30分鐘。用白色菜瓜布擦拭表面。
-  用清水沖洗。立即用乾淨的布擦乾，請勿讓水蒸發。

其他工具:

946GR



128G0001



109GBNC



Litonet EVO
Litonet Gel EVO



Litostrip



Litonet PRO

