

Litoclean EVO

用於磁磚之酸性清潔劑 有效去除水泥灌漿殘留物和白華



產品敘述

Litoclean EVO 是一種用於施作後清潔使用的濃縮酸性清潔劑。該產品採用抑制酸性物質和特定清潔成分調製而成，可替代傳統酸性清潔劑，新安裝的磁磚的深度清潔，效果更佳

產品特點

- 水性產品
- 適用於去除白華
- 對水泥漿相當無侵蝕性。不改變填縫的顏色
- 出色的清潔力
- 宜人的香味
- 免除運輸危險分類

包裝

1 L / 瓶 (12瓶/箱)

領域應用

適用於快速去除陶瓷和瓷磚、瓷器、玻璃馬賽克、赤陶、翻滾面大理石等上的水泥殘留物和水泥漿、鹽漬和水垢沉積物、蛋彩和石灰。用於內外牆和地板。

如果使用得當，該產品不會損壞傳統的水泥漿，並且可以去除任何表面白華堆積，恢復灌漿的一致顏色。

應用

使用前搖勻。
該產品幾乎都需稀釋使用。
根據要去除的材料和污垢的類型，用冷水將產品從 1:1 稀釋到 1:10。
將液體倒在要清潔的表面上並均勻分佈。
讓它工作大約 5-10 分鐘，然後使用白色菜瓜布（項目 109 GBNC）去除任何殘留的殘留物或堆積物。
使用抹布、海綿拖把或濕式真空吸塵器清除表面上的任何殘留液體。
最後，用水沖洗乾淨並小心擦乾

警語

- 不要使用過度濃縮的產品混合物，以免留下任何殘留物
- 對於已填縫的地板，建議在填縫後至少等待 7 天再清洗
- 使用前，保護門、窗、橡膠墊圈、家具、水龍頭和配件、金屬或 PVC 型材以及可能因直接接觸清潔劑而損壞的所有表面
- 經常更換沖洗水
- 如果發生意外洩漏，請使用吸收性材料（紙、鋸末、蛭石等）吸收產品並將其丟棄在合適的容器中
- 對於刷洗面大理石表面，將產品在水中稀釋至 1:10 的比例，而對於翻滾面大理石表面，將產品在水中稀釋至 1:3 的比例
- 請勿在大理石或其他拋光石灰石材料上使用該產品，因為這些材料可能會失去光澤
- 如果不熟悉材料或對其耐化學性有疑問，請在不可見區域進行現場測試
- 在處理過程中穿戴防護服（橡膠手套、面罩和護目鏡）。按照安全表上顯示的說明進行操作

- 請勿將產品用於本技術表中未說明的應用
- 如有疑問，請聯繫 Litokol S.p.A 技術幫助服務。

安全 信息

查閱產品安全數據表，可應要求提供。
專業產品

IDENTIFICATION DATA

外觀	透明液體
顏色	淡藍色
氣味	輕微氣味
海關編號	34029090
保存期	24 個月在原包裝中遠離熱源和 陽光直射。防凍

應用數據

使用時間	5 - 10 分鐘
可燃	不可燃
pH值	2,1 - 2,9
比重	1.04 kg/l (2.23lb/US gal lqd)
應用	海綿 或 白菜瓜布
應用溫度	+5°C 至 +35°C (+41°F to +104°F)
耗用	10 - 15 m ² /l (10.9 - 16.4yd ² /US gal lqd)

注意

在溫度 +23 °C (+68°F)、相對濕度 50% 且無風的情況下進行數據檢測。可能因安裝地點的具體情況而異

Scheda n. **312**
Revisione n. **5**
Data: **January 2021**

本技術數據表中包含的信息和規定反映了我們的最佳經驗。鑑於無法直接干預工地的條件和工程的執行，它們代表一般性質的跡象，對我們公司沒有任何約束力。因此，建議進行區域測試以檢查產品是否適合預期用途。在任何情況下，用戶必須確定其是否適合預期用途並承擔所有相關責任。

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

